

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-neuson-dpu-6555-480kg-520kg-p-216.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 6555 480kg-520kg

Dostępność **Dostępność - 3 dni**

Opis produktu

Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 6555

Znaczne zwiększenie mocy zagęszczarki DPU6555He comp. pozwala na uzyskanie możliwie największej głębokości zagęszczania oraz zawibruje niezawodnie nawet ciężką kostkę brukową wiążaną.

Dodatkowo wyposażona w system kontroli zagęszczenia gruntu - Compacrol

Prędkość ruchu w tył zwiększona do poziomu prędkości ruchu w przód umożliwia wydajną pracę przy zmiennym wyborze tempa, z zachowaniem powszechnie przyjętej wysokiej jakości nawierzchni.

Ulepszona technika dwuwałowego wibratora Wacker pozwala uzyskać większą siłę odśrodkową i jednocześnie większą zdolność pokonywania wniesień, jak również możliwie największą głębokość zagęszczania niemalże na wszystkich gruntach.

Płyta z wyjątkowo odpornego na zużycie żeliwa sferoidalnego (GJS-700).

Liczne komfortowe funkcje zwiększające żywotność maszyny oraz zapewniające utrzymanie okresów i kosztów konserwacji na niskim poziomie: np. automatyka wyłączania przy niskim poziomie oleju, samonapinający pas klinowy, bezobsługowy alternator.

Dane techniczne:			
DPU6555H	DPU6555He	DPU6555Hec	DPU6555Heap
parametry eksploatacyjne			
ciężar roboczy kg	480	495	497
siła odśrodkowa kN	65	65	65
rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.) mm	550 x 900	550 x 900	550 x 900

DPU6555H	DPU6555He	DPU6555Hec	DPU6555Heap
grubość płyty roboczej mm	12	12	12
wysokość (prześwit) mm	861	861	861
szerokość robocza (z płytami rozszerzającymi) mm	710	710	710
częstotliwość Hz	69	69	69
Wibracje dłoń/ramię m/s ² posuw do przodu maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m/min	28	28	28
wydajność#156; powierzchniowa maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m ² /h	1.200	1.200	1.200
zdolność#156; pokonywania wzniesień %	46,6	46,6	46,6
Wysokość transportowa mm	1.521	1.521	1.521
długość transportowa mm	1.060	1.060	1.060
szerokość transportowa mm	780	780	780
masa transportowa kg	484	501	502
parametry silnika			
typ silnika	Chłodzony powietrzem jedenocylindrowy, czterokusowy silnik wysokoprężny	Chłodzony powietrzem jedenocylindrowy, czterokusowy silnik wysokoprężny	Chłodzony powietrzem jedenocylindrowy, czterokusowy silnik wysokoprężny
producent silnika	Hatz	Hatz	Hatz
silnik	1D81S	1D81S	1D81S
pojemność skokowa cm ³	667	667	667
moc silnika maks. (DIN ISO 3046 IFN) kW	10,1	10,1	10,1
przy prędkości	3.600	3.600	3.600

DPU6555H obrotowej 1/min	DPU6555He	DPU6555Hec	DPU6555Heap
moc silnika (moc znamionowa) (DIN ISO 3046 IFN) kW	9,6	9,6	9,6
przy prędkości obrotowej 1/min	2.800	2.800	2.800
moc robocza (DIN ISO 3046 IFN) kW	6,8	6,8	6,8
przy prędkości obrotowej 1/min	3.010	3.010	3.010
zużycie paliwa napędowego l/h	1,9	1,9	1,9
pojemność zbiornika paliwa l	6	6	6
transmisja siły	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.	Z silnika napędowego przez sprzęgło odśrodkowe i pasek klinowy bezpośrednio do wibratora.
typ paliwa napędowego	Olej napędowy	Olej napędowy	Olej napędowy
CO2 (NRSC) * g/kWh	974	974	974

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147