

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-neuson-dpu-80-756kg-771kg-p-1585.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson DPU 80 756kg - 771kg

Dostępność	Dostępny
Producent	WACKER

Opis produktu

WACKER Zagęszczarka rewersyjna DPU 110

Płyty wibracyjne zapewniające maksymalną mobilność.

Uniwersalne rewersyjne płyty są idealne do zagęszczania w wyrównywania kamieni brukowych, rowów, skarp i utrzymania spójności gleb. Jedyne płyty z trwałym, zintegrowanym zestawem kół, które przewiduje maksymalną mobilność. Jedna zintegrowana dźwignia odpowiada za zmianę kierunku jazdy, co sprawia że obsługa urządzenia nie jest trudna.

Podbudowa, chudy beton, asfalt, polbruk, bruk

Kompaktowa, wydajna. Koła w standardzie, amortyzatory przy dyszlu, sterowanie rewersyjne - patent Wackera

Płyta dolna z żeliwa sferoidalnego

	Dane techniczne: parametry eksploatacyjne	
DPU80Lem670		DPU80Lem770
ciężar roboczy kg		756
siła odśrodkowa kN		80
szerokość płyty roboczej mm		670
długość płyty roboczej mm		1.183
rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.) mm		550 x 900

DPU80Lem670	DPU80Lem770
grubość płyty roboczej mm	14
wysokość (prześwit) mm	830
szerokość robocza (z dodatkowymi płytami) mm	670
częstotliwość Hz	56
Wibracje dłoń/ramię m/s ² posuw do przodu maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m/min	29
wydajność#156; powierzchniowa maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m ² /h	1.166
Wysokość transportowa mm	1.670
długość transportowa mm	1.515
szerokość transportowa mm	850
masa transportowa kg	776
typ silnika	parametry silnika Dwucylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą.
producent silnika	Kohler
silnik	KDW702
pojemność skokowa cm ³	686
moc silnika maks. (DIN ISO 3046 IFN) kW	11,5
przy prędkości obrotowej 1/min	3.600
moc silnika (moc znamionowa) (DIN ISO 3046 IFN) kW	11

DPU80Lem670	DPU80Lem770
przy prędkości obrotowej 1/min	3.000
moc robocza (DIN ISO 3046 IFN) kW	9,6
przy prędkości obrotowej 1/min	3.000
zużycie paliwa napędowego l/h	2,7
pojemność zbiornika paliwa l	7,2
dopuszczalne odchylenie od pionu °	25
transmisja siły	Hydrostatyczny
typ paliwa napędowego	Olej napędowy
CO2 (NRSC) * g/kWh	933

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147