

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-rewersyjna-wacker-neuson-wpu-1550-a-105kg-p-189.html>



Zagęszczarka Rewersyjna Wacker Neuson WPU 1550 A 105kg

Dostępność	Dostępny
Producent	WACKER

Opis produktu

Zagęszczarka dwukierunkowa Wacker Neuson WPU 1550 A

Zwarta konstrukcja pozwala na zagęszczanie mieszanych gleb w wąskich przestrzeni - nawet w bardzo wąskie wykopy . WPU 1550A Doskonale dla krawężniki, rynny, wokół zbiorników, form, kolumn, fundamentów, balustrady straży, rowów odwadniających, gazu i kanalizacji robót i budownictwa. Przewodnik uchwyt przynosi finezji i łatwość w obsłudze dla operatora.

Te płyty są optymalnym rozwiązaniem do różnych prac dzięki zagęszczania na ich wysoką szybkość i zwrotność wcześniej proste

Nowo zaprojektowany "niski poziom wibracji" uchwyt znacznie poprawia komfort pracy i zmniejsza zmęczenie operatora.

Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty do podnoszenia się załadunku i rozładunku z pojazdów transportu ułatwieniem dla przedsiębiorcy.

Wytrzymałe mocowanie amortyzatorów na silniku konsoli tłumią drgania a tym samym zmniejszenie zużycia elementów.

Dane techniczne: parametry eksploatacyjne

ciężar roboczy bez zbiornika na wodę	102 kg
ciężar roboczy ze zbiornikiem na wodę	105 kg
siła odśrodkowa	15 kN
rozmiar płyty roboczej (B x L)	500 x 586 mm
szerokość robocza	500 mm
częstotliwość	98 Hz
posuw do przodu maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych)	29 m/min
wydajnośćœ powierzchniowa maks. (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych)	870 m²/h

parametry silnika

typ silnika	Silnik benzynowy, jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
-------------	---

producent silnika	Honda
silnik	GX 160
pojemność skokowa	163 cm ³
moc silnika maks. (DIN ISO 3046)	3,6 kW
przy prędkości obrotowej	3.600 1/min
zużycie paliwa napędowego	1,8 l/h
pojemność baku (paliwo)	3,7 l
transmisja siły	Od silnika napędowego przez automatyczny napęd pasowy odśrodkowy bezpośrednio do wzbudnicy.
typ paliwa napędowego	silnik benzynowy

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147